

FICHE TECHNIQUE

Déshydrateur

Réf. LIN500 Full Lift

Capacité de 400 à 500 kg

de BIODÉCHETS par cycle pour une réduction moyenne du poids de 70 à 90 %



- Capacité : **de 400 à 500 kg**
- Réduction du poids des déchets : **70 à 90 %**
- Temps moyen cycle : **15 h à 17 h (+/- 10%)**
- Branchement : **30 A / Triphasé**
- Dimensions : (L x P x H)
2800mm x 1450 mm x 2100mm
- Poids : **1300 kg**
- Capacité cuve : **500 L**
- Puissance électrique installée : **22 kw**
- Garantie : **2 ans**
(Déplacement, pièces, main d'œuvre)
- Option : Système de basculeur de containers

DESCRIPTIONS TECHNIQUES

- Cuve de stockage des biodéchets équipée d'un agitateur mécanique et d'une double paroi isolée
- Trappe d'entrée et de sortie étanches pour confiner les odeurs et minimiser la consommation énergétique
- Dispositif de gestion des flux d'air
- Prérequis : Prévoir un raccordement électrique et une évacuation des condensats
- Organes de sécurité (conducteur magnétique pour stopper le mécanisme)
- Équipement de sécurité : Arrêt du malaxeur en cas d'ouverture de porte

PROCÉDÉ

- Séchage thermique indirect à recirculation d'air avec processus de contrôle automatisé
- Gestion du temps de traitement en fonction du poids et du taux d'humidité des biodéchets
- Système de régulation avec capteur d'humidité
- Déchargement du séchât main propre et sécurité

FINITION

- Toutes les surfaces extérieures sont en acier inoxydable brossé